

Mini termometri Testo

Majhni in priročni



Splošno uporabni

Robustni

Ob pritisku na tipko že merijo

°C

Mini in površinski termometri grejo prav v vsak žep. So majhni, priročni in za takojšnjo uporabo ne glede na mesto meritve: na živilskem področju, v farmacevtski industriji ali pa na področju ogrevanja in prezračevanja.

Velika prednost: merijo tako temperaturo zraka kot tudi v mehkih in prašnatih materialih in tekočinah.

Vklop, merjenje, izmerjeno - z vodotesnimi mini termometri

Vodotesni mini termometer

Dolžina 120 mm, do 230 °C,
z zaščito konice in kalibracijskim
protokolom

Kataloška številka 0560 1113



Mini termometer lahko npr. po merjenju v živilih enostavno sperete pod tekočo vodo ali ga celo operete v pomivalnem stroju.

Tehnične zmogljivosti:

- Vodotesen, zaščitni razred IP 67
- Merilno območje med -20 in 230 °C
- Prikaz stanja baterije
- Min/max in HOLD tipki
- Enostavna menjava baterije
- Dolžina vbodne konice 120 mm
- Zaščita konice je tudi držalo

Tehnični podatki

	Vodotesni mini termometer	Standardni mini vbodni termometer	Mini vbodni termometer s podaljšano konico	Mini površinski termometer
Merilno območje	-20...+230 °C	-50...+150 °C	-50...+250 °C	-50...+300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Natančnost ± digit	±1 °C (-20...53,9 °C) ±0,8 °C (54...90 °C) ±1 °C (90,1...180 °C) ±1,5 °C (180...230 °C)	±1 °C (-10...99,9 °C) ±2 °C (-30...-10,1 °C) ±2 % izmerjenega med (100...150 °C)	±1 °C (-10...99,9 °C) ±2 % (100...199,9 °C) ±3 % izmerjenega med (200...250 °C)	±1 °C (-30...250 °C) ±2 °C (ostalo območje)
Odčitek	0,1 °C (-19,9...199,9 °C) 1 °C (ostalo območje)	0,1 °C (-19,9...150 °C) 1 °C (ostalo območje)	0,1 °C (-19,9...199,9 °C) 1 °C (ostalo območje)	0,1 °C (-19,9...199,9 °C) 1 °C (ostalo območje)
Temperatura uporabe	-10...+50 °C			
Tip baterije	gumb baterija LR44			
Prikaz	1-vrstični LCD			
Garancija	2 leti			



Preverjanje temperature
v živilski industriji



Primerni za pomivalni stroj



Zaščita konice z držalom



Če je umazan enostavno
splakovanje pod tekočo vodo

Mini termometri za vse mogoče merilne naloge



Standardni mini vbodni

Mini vbodni termometer do 150 °C, dolžine 133 mm, z zaščito konice, ki je tudi držalo, čitljivi zaslon, vključno baterije in kalibracijski protokol



Kataloška številka: 0560 1110

Mini vbodni z podaljšano konico

Mini vbodni termometer do 250 °C, dolžine 213 mm, z zaščito konice, čitljivi zaslon, vključno baterije in kalibracijski protokol



Kataloška številka: 0560 1111

Mini površinski termometer

Mini površinski termometer do 300 °C, dolžine 120 mm, z razširjeno merilno konico, s čitljivim zaslonom, vključno baterije in kalibracijski protokol



Kataloška številka: 0560 1109

Skupne zmogljivosti:

- Čitljivi zaslon
- Prikaz stanja baterije
- Enostavna menjava baterije
- Zaščita konice kot držalo

Dodatno pri mini vbodnem:

- Merilno območje od -50 do +150 °C
- Dolžina konice 133 mm

Dodatno pri mini vbodnem s podaljšano konico:

- Konica dolga 213 mm
- Merilno območje od -50 do +250 °C

Dodatno pri mini površinskem:

Univerzalen za površinska merjenja temperature
Dolžina konice 120 mm
Premer merilne konice 15 mm
Merilno območje od -50 do +300 °C

Zastopa in prodaja:

Komplast d.o.o.

Tržaška cesta 511
1351 BREZOVICA

testo@komplast.si

Boštjan Blatnik tel: 01/360 17 90

gsm: 051 330 205

www.komplast.si